








DM04


Designmerkmale und Technologie

- Einsatz im Gelände (z. B. Baustellen)
- Stollenprofil mit kerbzäher Gummimischung
- Hohe Kilometerlaufleistung, Speedindex „G“
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften

Dimensionen (Lkw On-/Offroad 22.5 Zoll, Baustelle)

Dimension/Serien	Profil	LI/SI	 ¹⁾ 	EAN Code	EU-Labelwerte ²⁾				Anmerkung
					 ³⁾	 ⁴⁾	 ⁵⁾ (dB)(W...)		
90er-Serie									
11R22.5	DM04	148/145G		8808563170824	---	---	---	---	
12R22.5	DM04	152/148G		8808563132112	---	---	---	---	
13R22.5	DM04	154/150K		8808563132136	---	---	---	---	
80er-Serie									
315/80 R22.5	DM04	156/150K		8808563375397	---	---	---	---	

* in Vorbereitung/diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1)  = 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake)

2) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de

3) Kraftstoffeffizienz-, 4) Nasshaftungs-, 5) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.