






SMART WORK AM09
M+S


Designmerkmale und Technologie

- Polygonale Blöcke und zickzackförmige Rillen sorgen für ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung
- Breites Schulterdesign für verbesserte Fahreigenschaften
- Spezielles Profildesign verhindert das Festsetzen von Steinen und schützt vor Schäden
- Das geschlossene Schulterdesign mit Stollen sorgt für Fahrstabilität und gleichmäßige Abnutzung

Dimensionen (Lkw On-/Offroad 22.5 Zoll, Baustelle)

Dimension/Serien	Profil	LI/SI	 ¹⁾ M+S	EAN Code	EU-Labelwerte ²⁾				Anmerkung
					 ³⁾	 ⁴⁾	 ⁵⁾ (dB)(W...)		
90er-Serie									
10R22.5	AM09	144/142L	M+S	8808563395050	D	B	67	1	
11R22.5	AM09	148/145K	M+S	8808563391717	D	B	67	1	
12R22.5	AM09	152/149K	M+S	8808563429519	D	B	69	1	
13R22.5	AM09	156/150K	M+S	8808563390055	D	C	68	1	
80er-Serie									
295/80 R22.5	AM09	152/148K	M+S	8808563400600	D	B	67	1	
315/80 R22.5	AM09	156/150K	M+S	8808563377810	D	B	67	1	

* in Vorbereitung/diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1)  = 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake)

2) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de

3) Kraftstoffeffizienz-, 4) Nasshaftungs-, 5) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.