








TH06


Designmerkmale und Technologie

- Speziell konzipierter Reifen für Jumbo- und Tiefladerfahrzeuge
- Zuverlässig hohe Tragfähigkeit, geräuscharm, rollwiderstandsoptimiert
- Hohe km-Laufleistung und ein Maximum an Wirtschaftlichkeit

Dimensionen (Lkw Regionalverkehr Trailer)

Dimension/Serien	Profil	LI/SI	 ¹⁾ 	EAN Code	EU-Labelwerte ²⁾				Anmerkung
					 ³⁾	 ⁴⁾	 ⁵⁾ (dB)(W...)		
90er-Serie									
825R15 TT	TH06	143/141G		8808563426235	C	C	70	1	

* in Vorbereitung/diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- 1)  = 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake)
 2) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de
 3) Kraftstoffeffizienz-, 4) Nasshaftungs-, 5) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.
 Stand Oktober 2018.