








e-cube^{Blue} TL20


Designmerkmale und Technologie

- Rollwiderstandsarmer Trailerreifen mit A-Label
- Das Profil bietet zwei Hauptrillen sowie breite Rippen, die für exzellente Kraftstoffeffizienz sorgen
- Stabile Schulterrippen gewährleisten Fahrstabilität und beugen unregelmäßigem Abrieb vor
- 4 gerade umlaufende Rillen sorgen für optimale Wasserableitung und geringe Abrollgeräusche

Dimensionen (Lkw Fernverkehr 22.5 Zoll, e-cube Blue)

Dimension/Serien	Profil	LI/SI	 ¹⁾ 	EAN Code	EU-Labelwerte ²⁾				Anmerkung
					 ³⁾	 ⁴⁾	 ⁵⁾ (dB)(W...)		
65er-Serie									
385/65 R22.5	TL20	160K		8808563414447	A	C	66	1	
55er-Serie									
385/55 R22.5	TL20	160K		8808563375380	A	B	66	1	
50er-Serie									
435/50 R19.5	TL20	160J		8808563457659	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.	Neu/ in Vorbereitung *
45er-Serie									
445/45 R19.5	TL20	160K		8808563457642	i.V.	i.V.	i.V.	i.V.	Neu/ in Vorbereitung *

* in Vorbereitung/diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1)  = 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake)

2) Nach EU-Verordnung 1222/2009. Alle aktuellen Labeling-Werte auf www.hankookreifen.de

3) Kraftstoffeffizienz-, 4) Nasshaftungs-, 5) Externes Abrollgeräusch, Klassen laut EU-Verordnung.

Fehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

Stand Oktober 2018.