



KINERGYECO

Milieuvriendelijke band voor personenauto's



KINERGYECO

Milieuvriendelijkheid
Brandstofbesparende compound technologie

De brandstofbesparende technologie van de Kinergy Eco is ontwikkeld door nieuwe materialen, zo als silicadeeltjes op Nano formaat, te combineren met behulp van nieuwe mixtechnieken. Deze zorgen zowel voor een efficiënter brandstofverbruik als voor betere remprestaties op nat wegdek.

Verkrijgbare maten

KINERGY ECO / K425

Maat	L/I	S/I	Bandenlabel			
175/50R15H	75	H	E	C	2	69 dB
195/50R15H	82	H	C	B	2	69 dB
175/55R15T	77	T	C	B	2	69 dB
185/55R14H	80	H	C	B	2	70 dB
185/55R15H	82	H	C	B	2	70 dB
195/55R15H	85	H	C	B	2	69 dB
195/55R15V	85	V	C	B	2	69 dB
195/55R16H	87	H	C	C	2	70 dB
195/55R16V	87	V	C	B	2	70 dB
205/55R16H XL	94	H	B	B	2	71 dB
205/55R16H	91	H	B	B	2	70 dB
205/55R16V XL	94	V	C	B	2	71 dB
205/55R16V	91	V	C	A	2	70 dB
165/60R14H	75	H	E	B	2	68 dB
165/60R14T	75	T	E	C	2	69 dB
175/60R14H	79	H	E	C	2	69 dB
185/60R14H	82	H	E	B	2	69 dB
185/60R14T	82	T	C	B	2	69 dB
195/60R14H	86	H	C	B	2	69 dB
175/60R15H	81	H	C	B	2	69 dB
175/60R15V	81	V	C	B	2	69 dB
185/60R15H XL	88	H	B	B	3	73 dB
185/60R15H	84	H	E	B	2	69 dB
195/60R15H	88	H	C	B	2	69 dB
195/60R15V	88	V	C	B	2	69 dB
205/60R15H	91	H	B	B	2	71 dB
205/60R15V	91	V	B	B	2	71 dB
205/60R16H	92	H	B	B	2	71 dB
205/60R16V	92	V	C	C	2	71 dB
215/60R16V	95	V	C	A	2	70 dB
215/60R16H XL	99	H	B	B	2	71 dB
215/60R16V XL	99	V	B	B	2	71 dB
215/65R16H	98	H	C	A	2	71 dB
155/65R14T	75	T	E	C	2	69 dB
165/65R14T	79	T	E	C	2	69 dB
175/65R14H	82	H	C	C	2	69 dB
175/65R14T XL	86	T	C	C	2	69 dB
175/65R14T	82	T	B	C	1	65 dB

Maat	L/I	S/I	Bandenlabel			
185/65R14H	86	H	C	B	2	69 dB
185/65R14T	86	T	C	B	2	69 dB
145/65R15T	72	T	E	E	2	69 dB
165/65R15T	81	T	E	E	2	69 dB
175/65R15H	84	H	C	B	3	71 dB
175/65R15T	84	T	C	C	2	69 dB
185/65R15H	88	H	E	A	2	69 dB
185/65R15T XL	92	T	C	A	2	69 dB
185/65R15T	88	T	C	B	2	69 dB
195/65R15H XL	95	H	A	A	2	71 dB
195/65R15H	91	H	C	A	2	69 dB
195/65R15T XL	95	T	C	A	2	69 dB
195/65R15T	91	T	C	A	2	69 dB
195/65R15V	91	V	C	A	2	69 dB
205/65R15H	94	H	B	B	2	71 dB
205/65R15T XL	99	T	B	B	2	71 dB
205/65R15V	94	V	C	B	2	71 dB
215/65R15H	96	H	C	B	2	71 dB
155/70R13T	75	T	E	C	2	69 dB
165/70R14T XL	85	T	E	C	2	69 dB
165/70R14T	81	T	B	C	1	64 dB
175/70R14T XL	88	T	C	C	2	69 dB
175/70R14T	84	T	E	C	2	69 dB
185/70R14T	88	T	E	C	2	69 dB
195/70R14T	91	T	C	C	2	69 dB
205/70R15T	96	T	C	C	2	71 dB
175/80R14T	88	T	E	C	2	69 dB

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • XL: Extra Load (verhoogd draagvermogen)
 Bezoek onze website (www.hankooktire.nl) voor meer informatie over de EU-etiketten van Hankook.



De beste balans tussen natte en droge prestaties!



Loopvlakpatroon

Kinergy eco - asymmetrische hoge zomer prestaties.




Geoptimaliseerde blokverdeling
Stiller rijden en meer controle dankzij een optimale verdeelingsvolgorde.



Laterale schouderkanalen
Ontworpen voor betere controle op droge wegen en zorgt daarbij voor betere prestaties in natte weersomstandigheden.



Zaagtand-technologie
Betere controle op droge wegen zonder prijs te geven op de controle in natte weersomstandigheden.



3 brede rechte hoofdgroeven
Optimale breedte en positionering van de drie hoofdgroeven zorgen voor uitstekende prestaties in natte weersomstandigheden.

Optimale blokstijfheid

Meer controle op droge wegen door grotere schouderblokken en een groter contactoppervlak.





Overzicht belangrijkste functies en voordelen

Milieuvriendelijk

Efficiënter brandstofverbruik

Hogere brandstofbesparing en minder CO₂ uitstoot
Hankook Tire R&D report



Veiligheid

Grip op nat wegdek

Zaagtand-technologie voor natte weersomstandigheden.

Zaagtand-technologie
Verbeterde grip op nat wegdek.



Comfort

Vibratiecontrole-technologie

Meer comfort dankzij een geavanceerd vibratiecontrolesysteem.

